

eScan A450 Pro

plustek

eScan Series



Офисный сетевой сканер

Новый способ повысить производительность и эффективность!

eScan A450 Pro предлагает полноцветный, интуитивно понятный интерфейс, который делает Microsoft 365 и SharePoint доступными для всех без длительного обучения. Независимо от того, в какой отрасли вы работаете, офисный сетевой сканер eScan можно легко интегрировать в ваш рабочий процесс. Пользователь может войти в свою учетную запись SharePoint напрямую через большую 7-дюймовую сенсорную панель на eScan, выполнив одну операцию для оцифровки, обмена и сохранения документов. На устройстве можно хранить несколько учетных записей без установки на другой ПК или серверы, что обеспечивает полную защиту безопасности и отсутствие риска совместимости версий операционной системы или сервера.



SharePoint On-Premises
2010/2013/2016/2019



Microsoft 365
SharePoint/ OneDrive for
business/ OneNote/Outlook



Microsoft Exchange



SMTP



SMB 2.0/3.0



Azure File Storage



FTP/SFTP/FTPS



USB Flash Drive

eScan A450 Pro

❖ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двустороннее сканирование со скоростью сканирования до 60 страниц в минуту/120 изображений в минуту (300 точек на дюйм/цвет)
- Работает с приложениями TWAIN
- Встроенный инструмент предварительного просмотра и редактирования для обрезки, поворота, удаления страниц и добавления новых страниц после сканирования.
- Усовершенствованная обработка изображений для упрощения процесса оцифровки, позволяет сделать каждый отсканированный документ четким, не тратя дополнительное время на реорганизацию.
- Поддерживает все поля метаданных библиотеки SharePoint, автоматически предлагая ввести метаданные перед загрузкой документов непосредственно в место назначения в интерфейсе eScan.
- Автономный сетевой сканер со встроенным Ethernet и Wi-Fi
- Возможность подключения USB-клавиатуры или считывателя штрих-кодов (не входит в комплект) для удобного входа в систему с учетными данными и именования файлов.
- Встроенная функция удаленного управления позволяет администратору удаленно управлять всеми настройками и функциями.

Встроенный OCR

Оснащен более мощным процессором, обеспечивающим превосходную скорость сканирования до 60 стр./мин/120 изобр./мин при разрешении 300 точек на дюйм в цветном режиме.



Улучшенная подача документов

Оснащен ультразвуковым датчиком для обнаружения подачи нескольких листов, что помогает исключить ошибки при сканировании. Новым фрикционный ролик продлевает срок службы в три раза.



Встроенное распознавание штрих-кода

Поддерживает до 12 типов штрих-кодов, включая штрих-коды 1D и 2D (QR-коды). С несколькими конфигурациями пользователь может легко переименовывать и разделять документы.

Интеграция

НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ:



Для разработчиков: DMS, SI/VAR, настройка проекта и многое другое. Настраиваемый интерфейс, который персонализируется в соответствии с имиджем отдельных компаний для единообразного взаимодействия с пользователем.

Спецификация

Датчик изображения	CIS x 2
Источник света	LED
Оптическое разрешение	600 dpi
Вместимость автоподатчика (ADF)	1. 100 листов (A4, 70 г/м²) 2. 30 листов (визитной карточки, подача документа в горизонтальной ориентации) 3. Пластиковая карточка, Максимум толщина до 1.2 мм, горизонтальной ориентации Примечание: Во избежание повреждения паспорта, пожалуйста, отсканируйте его вместе с конвертом при. Вместимость автоподатчика меняется в зависимости от плотности бумаги.
Скорость работы (ADF)	60 стр. мин./ 120 изм. мин. (Цветной/ Оттенки серого/ Ч/Б, 300 dpi, A4 книжная)
Площадь сканирования (Ширина x Длина)	Макс: 216 x 5080 mm (8.5" x 200") Мин: 13.2 x 13.2 mm (0.52" x 0.52")
Определение подачи нескольких листов	С ультразвуковым датчиком
Дневная нагрузка (листы)	8,000
Отдельный срок службы ролика (сканирования)	300,000
Срок службы подбрасывающего валика (сканирования)	300,000
Срок службы фрикционных роликов (сканирования)	100,000
Кнопки управления	Power
Энергопотребление	24 Vdc/ 1.25 A
Интерфейс	USB 2.0 x 2
Вес	4.1 Kgs (9.04 Lbs)
Размеры (Ширина x Глубина x Высота)	319.9 x 298.2 x 236.6 mm (12.59" x 11.74" x 9.32")
Протоколы	Совместим с сетевым TWAIN Совместим с TWAIN

